

CATALOG catalogue

# INDEX

SERAMIKA STANDARD® - PREMIUM®- GRANITE&POOL® - SUPERFLEX®	-1-
STANDARD CJ® - SILICON CJ®	-2-
FIX 250° - MASTIKA ROUGE/BLEU°	-3-
DURCHAPE ° - CHAPE AUTO° GROUT°	-4-
ETANCH MP° - MP CRISTAL ° - ML SUPER 2K° - JOINT ETANCH°	-5-
ML UV® - ML POLYMER® - ML B80® - ML SDB®	-6-
ANTI NEM® - PU GLACE®	-7-
ANTI NEM® - PU GLACE®  EPOXY PRIMER® - PRM 2K® - EPOXY 3D  CRYSTAL® - EPOXY JOINT®	-7- -8-
EPOXY PRIMER® - PRM 2K® - EPOXY 3D	
EPOXY PRIMER® - PRM 2K® - EPOXY 3D CRYSTAL® - EPOXY JOINT®  EPOXY AUTO® - EPOXY PAINT® - ALIPHATIQUE®	-8-
EPOXY PRIMER® - PRM 2K® - EPOXY 3D CRYSTAL® - EPOXY JOINT® EPOXY AUTO® - EPOXY PAINT® - ALIPHATIQUE® - POOL PAINT®	-8- -9-



### SERAMIKA STANDARD®

#### **C1T Ciment Colle**

Ciment colle pour fixation de carrelage de petits et moyennes tailles (jusqu'à 33x33 cm) sur les murs et sol.

Il est anti-dérapant de par sa fonction de tixotrophic. Il permet un placement rapide et facile grâce à sa fonctionnalité de temps d'application étendu.

Couleur: Gris / Blanc

Emballage: Sac en craft 25 kg (64 sacs/ 1600kg par palette)



## **SERAMIKA PREMIUM®**

#### **C1TE Ciment Colle**

Ciment colle pour fixation de carrelage de petits et moyennes tailles (jusqu'à45x45 cm) surles murs et sol.

Il est anti-dérapant de par sa fonction de tixotrophic. Il permet un placement rapide et facile grâce à sa fonctionnalité de temps d'application étendu.

Couleur: Gris / Blanc

Emballage: Sac en craft 25 kg (64 sacs/ 1600kg par palette)



### SERAMIKA GRANITE®

#### **C2TE Ciment Colle**

À base de ciment et d'hydrofuge. Cette colle à carrelageprésente une meilleure flexibilité et adhérencepour la fixation depetite à grandetaille (<60x60 cm), carreaux antidérapants de piscine, carreaux de céramique, grès, mosaïques, pierres naturelles, travertins, marbresetterre cuitesur les murs et les sols.

Il est excellenten particulierpour la fixationsur des surfaces à faibleporosité. Il estantidérapant deparsa fonctiontixotrophic et prolongele temps d'applicationpermettant ainsi un revêtement plus simple et plus rapide.

Couleur: Gris / Blanc

Emballage: Sac en craft 25 kg (64 sacs/ 1600kg par palette)



# **SERAMIKA SUPERFLEX®**

#### **C2TES1 Ciment Colle**

À base de ciment et d'hydrofuge Cette colle à carrelageprésente une meilleure flexibilité et adhérencepour la fixation depetite à grandetaille (< 60x60 cm), carreaux antidérapants de piscine, carreaux de céramique, grès, mosaïques, pierres naturelles, travertins, marbres et terre cuite sur les murs et les sols

Il est excellent en particulier pour la fixation sur des surfaces à faible porosité. Il est antidérapant de par sa fonction tixotrophic et prolonge le temps d'application permettant ainsi un revêtement plus simple et plus rapide.

Couleur: Blanc

Emballage: Sac en craft 20 kg (80 sacs/ 1600kg par palette)







# STANDARD CJ®

#### **CG1 Carreaux Joint**

Seramika Standard est un ciment sur coulis de ciment composé pour usage intérieur et extérieur avec des carreaux en céramique.

Il peut être utilisé pour le jointoiement de céramique, porcelaine, mosaïque, carrière, pierre naturelle, terrazzo et terre cuite carreaux sur les murs et est disponibles dans une gamme de couleurs.

Couleur: 25 couleurs différentes

Emballage: 5 Kg des sacs de polyéthylène, 3kg et 5kg plastique

# SILICON CJ®

#### **CG1 Carreaux Joint**

Seramika Standard est un ciment sur coulis de ciment composé pour usage intérieur et extérieur avec des carreaux en céramique.

Il peut être utilisé pour le jointoiement de céramique, porcelaine, mosaïque, carrière, pierre naturelle, terrazzo et terre cuite carreaux sur les murs et est disponibles dans une gamme de couleurs.

Couleur: 25 couleurs différentes

Emballage: 5 Kg des sacs de polyéthylène, 3kg et 5kg plastique

### FIX-250®

#### Mortier de Réparation

A base de ciment, il est facile à appliquer pour la finalisation et le lissage des enduits qui contiennent des additifs polymères.

Il permet un nivellement et un lissage des déviations de la surface, et une réparation des fissures ou de surfaces endommagées d'une épaisseur de 2mm à 5 mm.

Couleur: Gris

Emballage: Sac en craft 25 kg (64 sacs/ 1600kg par palette)



# MASTIKA ROUGE®

#### **Enduit Plâtre**

A base de plâtre, enduit de grossière en poudre à préparer au moment de l'emploi.

Couleur: Blanc

Emballage: Sac en craft 20 kg (80sacs/ 1600kg par palette)



# **MASTIKA BLEU®**

#### **Enduit Plâtre**

A base de plâtre, enduit de grossière en poudre à préparer au moment de l'emploi.

Couleur: Blanc

Emballage: Sac en craft 20 kg (80sacs/ 1600kg par palette)



# MIX PRIMAIRE®

#### **Primaire d'Accrochage**

A base ciment, cet apprêt visqueux à seule composante possède des capacités adhésives élevées. Il est appliqué sur des surfaces verticales et vitreuses ou céramiques pour favoriser l'adhésion avant la couverture en céramique, et pour équilibrer l'absorption de la surface.

Couleur: Gris

Emballage: Sac en craft 25 kg (64 sacs/ 1600kg par palette)











### **DURCHAPE®**

#### **Durcisseur de Chape**

Durcisseur de Chape est un mélange prêt à l'emploi de ciment, de pigments, d'adjuvants et d'agrégats durs d'origine minérale, de forme et de granulométrie étudiées, sélectionnés pour leurs hautes qualités physicomécaniques.

Couleur: Gris, Vert, Rouge

Emballage: Sac en craft 25 kg (64 sacs/ 1600kg par palette)

### CHAPE AUTO®

#### **Chape Autolissant**

Chape Auto® et à base de ciment (appliquée au sol) qui élimine les défauts et la rugosité indésirable sur la surface. Il peut être appliqué pour une épaisseur allant jusqu' à 10 mm.

Couleur: Gris

Emballage: Sac en craft 25 kg (64 sacs/ 1600kg par palette)

# GROUT-200®

#### **Mortier de Grout**

Mortier de réparation avec formule ciment fondu, granulats anti abrasion, adjuvants spécifiques non chlorés, fibres et plasticizers.

Bonne résistance mécanique, Facilité d'application, Economique, Bonne résistance au gel/dégel, Excellente tenue aux chlorures.

Couleur: Gris

Emballage: Sac en craft 25 kg (64 sacs/ 1600kg par palette)

# **CURE-X®**

#### **Beton Cure**

Cure-X° est un produit de cure solvant pour bétons et mortiers. Il a été développé spécialement pour la protection contre la fissuration plastique des bétons autonivelants ou dallage.

Couleur: Gris

Emballage: Sac en craft 25 kg (64 sacs/ 1600kg par palette)

### **ETANCHE MP®**

#### Etanchéité base de Ciment

Poudre à base de ciments spéciaux, de matières de charges, d'additifs spéciaux et de matières synthétiques à action assouplissante. Mélangée avec de l'eau, on obtient un mortier onctueux, applicable au rouleau, au pinceau ou à la spatule, qui durcit par hydratation et séchage. La couche d'étanchéité durcie reste constamment imperméable et flexible.

Couleur: Blanc

Emballage: Sac en craft 25 kg (64 sacs/ 1600kg par palette)



#### Cristallise Etanchéité

Il est appliquée dans des directions positives et négatives et les produits chimiques qu'il contient pénètrent le béton en profondeur par réaction avec l'humidité et la chaux libre présente dans le béton, et forme des cristaux qui ne se dissolvent pas dans les espaces capillaires et les pores.

Couleur: Gris

Emballage: Sac en craft 25 kg + 12kg liquide (64 sacs/ 1600kg par palette)





## ML SUPER 2K®

#### Etanchéité pour Piscing et Salle de bains

Un matériau d'isolation à base de ciment et d'acrylique, super élastique, et à double composantes. Les composantes doivent être mélangées avant l'application. Résistant à la pression de l'eau positive.

Couleur: Gris / Blanc

Emballage: Sac en craft 25 kg + 12kg liquide (64 sacs/ 1600kg par palette)



# JOINT ETANCH®

#### **Acrylique Mastic**

Mastic pour joint à composant unique et à base de polymère avec une

fonctionnalité de remplissage et d'intégration. Il est flexible et résistant aux U.V, les rayons du soleil et les conditions atmosphériques. On peut peindre pardessus. Déformation importante. Adhère parfaitement sur tout type de

supports secs, légèrement humides et absorbants.

Couleur: Blanc

Emballage: Plastic seaux 1kg / 5kg / 15kg







#### Etanchéité liquide pour terrace

ML UV est une étanchéité liquide élastomère polyvalente avec une excellente adhérence sur les surfaces cimentées pour terrace et toiture.

D' excellente résistance mécanique et anti UV, ML UV permet de couvrir parfaitement les fissurations.

Couleur: Blanc

Emballage: Plastic seaux 5kg / 18 kg



### ML POLYMER®

#### %600 Elastiqué étanchéité

ML® POLYMER est un polymère spécial à base d'acrylique pure de dernière génération avec des caractéristiques exceptionnelles. Il a une structure élastique robuste, brillante, résistant aux UV prêt à l'emploi.

Il peut être appliqué sur tous types de support même mouillés, toitures, terrasses, revêtement teinté sur les sols, et sur les revêtements noirs.

Couleur: Blanc

Emballage: Plastic seaux 5kg / 18 kg



### ML B-80®

#### Bitume à Base d'Eau

Produit d'étanchéité mono-composant bitumineux à base d'eau à séchage rapide. Le produit peut être appliqué aussi dans des conditions de basse température et d'humidité relative élevée, il peut être laissé apparent et il résiste au vieillissement. Ce produit peut servir pour réparer

les membranes d'étanchéité endommagées.

Couleur: Noir

Emballage: Plastic seaux 18 kg



## ML SDB®

#### Etanchéité liquide pour sous céramique

Produit d'étanchéité à base de résine élastomère, de polymères et d'acrylique, sans solvant à composant unique. Doté d'une excellente résistance mécanique, ML SDB permet de couvrir parfaitement les fissurations, et spécialement conçu pour poser des faïences, des céramiques et tout autre revêtement avec une colle à carrelage de la famille Seramika.

Couleur: Bleu

Emballage: Plastic seaux 18 kg

# **ANTI NEM®**

#### Peinture pour Bloque l'humidité

A base du solvant et d'additifs synthétiques Anti NEM est idéal pour les murs intérieurs ou extérieurs, enterrés ou pas. Bloque l'humidité et empêche la prolifération des sels (salpêtres et efflorescences minérales).

Couleur: Blanc Emballage: Metallique seaux 1kg / 5kg



# PU GLACE®

#### Transparent Etanchéité

Un matériau d'isolation de l'eau transparent, résistant aux UV, à seul composante et à base de polyuréthane. Prêt à utiliser et élastique, ce produit liquide à base de solvant est une couche de revêtement et de finition. Idéal pour les piétons.

Couleur: Transparent Emballage: Metallique seaux 4kg / 5kg



### **LATEX®**

#### Liquide Adhésive

Une émulsion en caoutchouc liquide adhésive et synthétique à multi usages, il est ajouté au mortier de ciment pour augmenter ses propriétés d'adhérence et d'étanchéité.

Couleur: Blanc Emballage: Bouteille en plastique 1lt / 5 lt / 20lt











### **EPOXY PRIMER®**

#### **Epoxy primaire**

A base de résine époxyde, sans solvant, cet apprêt de sols à double composantes est aussi un matériau de pénétration avec une faible viscosité. Il forme une couche de film sur les surfaces en béton et les surfaces minérales à base de ciment.

Couleur: Transparent

Emballage: Metallique seaux 15kg / 18kg

# PRM 2K®

#### Polyurethané primaire

PRM 2K® est un primaire en polyuréthane formé par deux composants pour beton.

Couleur: Transparent

Emballage: Metallique seaux 15kg / 18kg

# **EPOXY 3D CRYSTAL®**

#### Mortier de Réparation

EPOXY 3D Crystal \* à base de résine époxyde et à double composantes une finition de transparent, à hautes caractéristiques chimiques mécaniques, pour le revêtement de sol 3D.

Couleur: Gris

Emballage: Metallique seaux 15kg

# **EPOXY JOINT®**

#### Pâte à base d'Epoxy

Base de résine époxy deux composants de haute performance des produits de jointoiement avec une meilleure résistance chimique et mécanique des joints 2-12 mm de n'importe quel format de céramique. Il a une valeur de retrait minime, substance propreet sans fissure. , Hygiénique et facile à nettoyer

Couleur: Gris

Emballage: Metallique seaux 6kg

# **EPOXY AUTO®**

#### **Epoxy Autolissant**

A base de résine époxyde, et à double composantes, Ce produit est un matériau de revêtement sans solvant, il assure une surface lisse. Il devient un matériau auto-nivelant quand il est mélangé avec un agrégat à base de quartz, comme troisième composante.

Couleur: Ral Couleur

Emballage: Metallique seaux 20 kg



# **EPOXY PAINT®**

#### **Epoxy Peinture pour Sol**

A base de ciment, il est facile à appliquer pour la finalisation et le lissage des enduits qui contiennent des additifs polymères.

Il permet un nivellement et un lissage des déviations de la surface, et une réparation des fissures ou de surfaces endommagées d'une épaisseur de 2mm à 5 mm.

Couleur: Ral Couleur

Emballage: Metallique seaux 20,5 kg



# **ALIPHATIQUE®**

#### **Polyurethane Peinture**

Aliphatique® est une polyurethanne bi-composante pour la décoration et la protection des surfaces sol et murales, en travaux neufs et d'entretien et ayant un aspect brillant.

Couleur: Ral Couleur

Emballage: Metallique seaux 22 kg



# POOL PAINT®

#### Peinture de Piscine

Pool Paint ® est un revêtement de pigment, brillant et fluide, à base de solvant, pour le peinture piscine. Cette résine polyuréthane bi-composante et aliphatique est très recommandée pour piscines et bassins en béton ou polyester en extérieur ou intérieur.

Couleur: Bleu

Emballage: Metallique seaux 5,5 kg / 22 kg











# PAINT 530®

#### Peinture Intérieure

A base de ciment, il est facile à appliquer pour la finalisation et le lissage des enduits qui contiennent des additifs polymères.

Il permet un nivellement et un lissage des déviations de la surface, et une réparation des fissures ou de surfaces endommagées d'une épaisseur de 2mm à 5 mm.

Couleur: Blanc

Emballage: Plastique seaux 18 kg

# **PAINT 610®**

#### **Peinture Extérieure**

A base de ciment, il est facile à appliquer pour la finalisation et le lissage des enduits qui contiennent des additifs polymères.

Il permet un nivellement et un lissage des déviations de la surface, et une réparation des fissures ou de surfaces endommagées d'une épaisseur de 2mm à 5 mm.

Couleur: Blanc

Emballage: Plastique seaux 18 kg

### **PAINTEX®**

#### **Peinture Texturée**

A base de ciment, il est facile à appliquer pour la finalisation et le lissage des enduits qui contiennent des additifs polymères.

Il permet un nivellement et un lissage des déviations de la surface, et une réparation des fissures ou de surfaces endommagées d'une épaisseur de 2mm à 5 mm.

Couleur: Blanc

Emballage: Plastique seaux 15 kg

# PR-40®

#### Primaire d'Accrochage

Primaire d'adhérence pour mortiers colles et enduits de lissage et de ragréage de sol. Applicable en sols et murs, intérieurs ou extérieurs.

Couleur: Vert

Emballage: Plastique seaux 12 kg

## **ANTI FEU®**

#### Peinture ignifuge

Anti Feu® est une peinture ignifuge et intumescente qui retarde la propagation de la flamme sur des matériaux combustibles ou non. Entrave la propagation de la flamme en formant sous la chaleur de la flamme, une épaisse croûte spongieuse incombustible et isolante, retardant par le fait même la combustion des matériaux.

Couleur: Blanc

Emballage: Plastique seaux 18 kg



# THERMAL PAINT®

#### Peinture Thermique pour toit et mur

THERMAL PAINT® est un revêtement de peinture pour murs, composé de Résines polymérisées en phase aqueuse. Pigments: dioxyde de titane et microsphères de verre. Grâce aux avancées physiques de ses propriétés, TP 200® garantit une protection extrême pour intérieur et extérieur avec effet d'isolation thermique dont le film est protégé de la moisissure.

Couleur: Blanc

Emballage: Plastique seaux 18 lt





### **DELPHIN®**

#### Peinture pour filets d'aquaculture pour fermes piscicoles

Copolymère acrylique à base d'émulsion, nano polymère modifié, aspect mat, Peinture pour filets d'aquaculture pour fermes piscicoles

Il est utilisé à des fins protectrices et décoratives pour empêcher la croissance d'algues dans filets d'aquaculture pour fermes piscicoles

Couleur: Rouge Emballage: IBC 1000kg



# REMOVER POW®

Produit à base d'eau pour enlever le revêtement époxy en poudre de la surface

Produit décapant de peinture époxy en poudre à base d'eau. Comme il est à base d'eau, il est inoffensif et facile à appliquer.

Couleur: Blanc

Emballage: Bouteille en plastique 2lt

# NOUS FABRIQUONS DES PRODUITS DURABLES

















www.turkqua.com facebook/turkqua Instagram/turkqua

Ste Turkqua sarl
Zone Industrielle Sidi El Heni Local No:5 Sousse — Tunisie
T:+21673 280 414 F:73280415 G:+216 26 497 695 info@turkqua.com